



Säkerhetsdatablad

Fabriksbetong – färsk betongmassa

1. Namnet på produkten och företaget					
Handelsnamn	Fabriksbetong Färsk betongmassa				
Leverantör	AB Färdig Betong Box 5162 402 26 Göteborg	Tel. 0104 – 50 50 00 Fax. 0104 – 50 50 01 Hemsida: www.fardigbetong.se Kontaktperson: mattias.grandas@fardigbetong.se			
I nödsituation ring	112 Giftinformationscentralen				
2. Farliga egenskaper					
Hälsorisker:	Irriterar andningsorgan och hud. Kan ge allvarlig ögonskada.				
3. Sammansättning/ämnenas klassificering					
I beredningen ingående ämnen klassificerade enligt respektive leverantörs Säkerhetsdatablad					
Ämne	CAS-nr	EINECS-nr	Halt	Farokod	Riskfraser
Portlandcement	65 997-15-1	266-043-4	5-20 %	Xi	R37/38, 41
4. Första hjälpen					
Inandning:	Ej tillämpligt.				
Hudkontakt:	Tag av blöta kläder. Tvätta med tvål och vatten.				
Ögonkontakt:	Gnid inte! Skölj OMEDELBART med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta ut kontaktlinser. Vid kvarvarande besvär, fortsätt skölja med vatten och sök läkare.				
Förtäring:	Ge OMEDELBART dryck i riklig mängd. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller läkare.				
Allmän information:	Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.				
5. Åtgärder vid brand					
Ej relevant då produkten ej är brännbar.					
6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp					
Personliga skyddsåtgärder:	Undvik kontakt med huden och ögonen.				
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra spridning till avloppssystem och vattendrag.				
Saneringsmetod:	Om färsk betong hamnat i avlopp, spola omgående rikligt med vatten. Betong hårdnar efter någon timme och kan deponeras som byggnadsavfall.				



7. Hantering och lagring	
Hantering:	Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.
Lagring:	Ej tillämpligt.
8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder	
Begränsning av exponering:	Arbetsmetoder skall väljas så att hudkontakt minimeras.
Tekniska skyddsåtgärder:	Möjlighet till ögonspolning bör finnas på platsen.
Personliga skyddsåtgärder:	
Andningsskydd:	Andningsskydd med filter P2 fasta partiklar bör användas vid slipning och /eller borring i härdad produkt.
Handskydd:	Använd lämpliga skyddshandskar.
Ögonskydd:	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper	
Utseende:	Trögflytande grå massa.
Lukt:	Ingen.
pH:	Alkalisk pH > 12.
Skrymdensitet:	ca 2400kg/m ³ .
10. Stabilitet och reaktivitet	
	Färsk betongmassa hårdnar efter någon timme. Inga farliga reaktioner kända.
11. Toxikologisk information	
Inandning:	Ej tillämpligt.
Hudkontakt:	Långvarig hudkontakt kan ge upphov till irritation på huden.
Ögonkontakt:	Kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada.
Förtäring:	Kan ge irritation i svalg och matsmältningskanalen.
12. Ekotoxikologisk information	
	Produkten har ingen känd ekotoxikologisk inverkan.
13. Avfallshantering	
	Överbliven färsk betong kan återvinnas av leverantören. Hårdnad betong kan återvinnas till ballast genom krossning eller behandlas som byggavfall. Spill kan även deponeras efter överenskommelse med lokala myndigheter.
14. Transportinformation	
	Betong fraktas med för ändamålet avsedda fordon. Produkten omfattas ej av transportbestämmelserna för farligt gods.



15. Gällande bestämmelser	
Xi	Irriterande.
R 38	Irriterar huden.
R 41	Risk för allvarlig ögonskada.
S 24	Undvik kontakt med huden.
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare.
S 37/39	Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
16. Övrig information	
Klassificeringen av beredningen är gjord enligt Kemikalieinspektionens råd till föreskrifterna (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Bedömningen är gjord utifrån ingående ämnens klassificering.	